

GUIAINE PROTETTIVE “ UPLD” ANTI ABRASIONE



Protezioni
Corner protection



GUIAINE ULTRAPROTECT TIPO UPLD
anti abrasione

ULTRAPROTECT SLEEVES UPLD TYPE
abrasion resistant

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

Tipo Type	Larghezza esterna Outer width mm	Larghezza interna Inner width mm	Idonee per fasce D.S. Suitable for 2 layer web slings mm	Idonei per anelli continui Suitable for round slings t
UPLD 65	73	65	50	1 - 2 - 3
UPLD 75	83	75	60	4
UPLD 90	98	90	-	5 - 6
UPLD 115	123	115	90	8 - 10
UPLD 125	133	125	-	-
UPLD 145	153	145	120	12 - 15
UPLD 175	183	175	150	20 - 25
UPLD 205	213	205	180	-
UPLD 220	228	220	-	30 - 35 - 40
UPLD 250	258	250	-	-
UPLD 275	283	275	240	50 - 60
UPLD 335	343	335	300	70



GUIAINE PROTETTIVE “UPHD” ANTI TAGLIO



Protezioni
Corner protection



GUIAINE ULTRAPROTECT TIPO UPHD
anti taglio

ULTRAPROTECT SLEEVES UPHD TYPE
cut resistant

CARATTERISTICHE

SPECIFICATION

Tipo Type	Larghezza esterna Outer width mm	Larghezza interna Inner width mm	Idonee per fasce D.S. Suitable for 2 layer web slings mm	Idonei per anelli continui* Suitable for round slings* t
UPHD 65	75	65	50	1 - 2 - 3
UPHD 75	85	75	60	4
UPHD 90	100	90	-	5 - 6
UPHD 115	125	115	90	8 - 10
UPHD 125	135	125	-	-
UPHD 145	155	145	120	12 - 15
UPHD 175	185	175	150	20 - 25
UPHD 205	215	205	180	-
UPHD 220	230	220	-	30 - 35 - 40
UPHD 260	270	260	-	-
UPHD 275	285	275	240	50 - 60
UPHD 335	345	335	300	70

* Entrambi i bracci dell'anello inseriti nella guaina.

* Both round sling legs.



GUIAINE PROTETTIVE CON CHIUSURA

UPSPLD ANTI ABRASIONE - UPSHD ANTI TAGLIO



Protezioni
Sling protection



**GUAINA ULTRAPROTECT
CON VELCRO DI CHIUSURA**
TIPO UPSPLD anti abrasione
TIPO UPSPHD anti taglio

ULTRAPROTECT SLING PROTECTION
UPSPLD abrasion resistant TYPE
UPSPHD cut resistant TYPE

CARATTERISTICHE SPECIFICATION

The Ultraprotect UPSPLD and UPSPHD sling protections made in Dyneema® are suitable for protecting the round slings and the web slings against strong abrasion (UPSPLD) or the sharp corners (UPSPHD).

Thanks to the velcro closure, these protections are extremely practical, easily positioned and adaptable to round slings (1 or 2 legs), web slings, chains or ropes. They are extremely lighter and more flexible protection compared to traditional ones, with the advantage to adapt perfectly to the surface of the load.

Suitable for many operations, equipped inside with wear indicators.

Available up to 5 m in length.

Le guaine Ultraprotect UPSPLD e UPSPHD realizzate in fibra Dyneema® sono idonee per proteggere gli anelli continui e le fasce di poliestere contro una forte abrasione (UPSPLD) o gli spigoli vivi (UPSPHD). Grazie alla chiusura con velcro, queste protezioni sono estremamente pratiche, facilmente posizionabili e adattabili ad anelli continui (1 o 2 bracci), fasce piatte, catene o funi. Sono estremamente più leggere e flessibili delle protezioni tradizionali, con il vantaggio di adattarsi perfettamente alla superficie del carico. Idonee per moltissime operazioni, sono provviste di indicatori di usura all'interno.

Disponibili fino a 5 m di lunghezza.



Tipo UPSPLD - Anti abrasione

UPSPLD type - Abrasion resistant

Tipo Type	Idonei per fasce Suitable for web slings	Idonei per anelli continui Suitable for round slings	Larghezza interna min / max Inside width min / max	Diametro interno max Max inner diameter
	mm	t	mm	mm
UPSPLD - 75 mm	50	1 - 2	50 - 60	35
UPSPLD - 90 mm	60	3	60 - 65	38
UPSPLD - 115 mm	90	4 - 5 - 6 - 8	80 - 100	50
UPSPLD - 145 mm	100	10	90 - 115	57
UPSPLD - 175 mm	120 - 150	10 - 12 - 15 - 20	120 - 150	75
UPSPLD - 205 mm	-	25 - 30 - 35 - 40	155 - 180	98
UPSPLD - 220 mm	180	50	165 - 190	105
UPSPLD - 275 mm	240	60	215 - 250	135
UPSPLD - 335 mm	300	70 - 80	285 - 305	181

Tipo UPSPHD - Anti taglio

UPSPHD type - Cut resistant

Tipo Type	Idonei per fasce Suitable for web slings	Idonei per anelli continui Suitable for round slings	Larghezza interna min / max Inside width min / max	Diametro interno max Max inner diameter
	mm	t	mm	mm
UPSPHD - 90 mm	60	1 - 2 - 3	60 - 70	38
UPSPHD - 115 mm	90	4 - 5 - 6 - 8	75 - 95	47
UPSPHD - 145 mm	100	10	95 - 105	57
UPSPHD - 175 mm	120	10 - 12 - 15 - 20	120 - 140	75
UPSPHD - 205 mm	150	25 - 30 - 35 - 40	145 - 170	92
UPSPHD - 220 mm	180	50	160 - 185	101
UPSPHD - 275 mm	240	60	210 - 240	133
UPSPHD - 335 mm	300	70 - 80	275 - 305	175
UPSPLD - 335 mm	300	70 - 80	285 - 305	181